


PRITRJEVANJE STEKLA (kaljeno ali lepljeno varnostno steklo) V U-PROFIL z materiali EGO



EGOMAT 2K PENA za montažo stekla v U-profil

Dvokomponentna poliuretanska pena, brez CFC. Pena za utrjevanje ne potrebuje zračne vlage, utrjuje se s trdilcem, kateri se pri doziranju primeša.

POSEBNE LASTNOSTI (PREDNOSTI):

- Visoka trdnost v primerjavi z enokomponentno peno.
- Hitro se utrjuje in pri tem ne potrebuje zračne vlage.
- Reže se jo lahko že po 15 minutah.
- Pritisk prenaša že po 30 minutah, polna obremenitev po 90 minutah.

PODROČJE UPORABE:

EGOMAT 2K pena je idealen izdelek za polnjenje lukenj, tudi večjega obsega, kjer vlaga ne pride zraven. Primerna za uporabo na mestih, kjer je potrebno močno in hitro utrjevanje.

EGOMAT 2K pena se dobro odnese pri praktično vseh gradbenih materialih, kot so steklo, opeke, beton, les, izolacijski materiali, kovine, plastike in mnoge druge. Nima oprijema na silikon, PE, PP.



EGOSILICON 333 Strukturni

Visokokvalitetni silikon, posebej primeren za steklene fasade in tesnitev modernih arhitekturnih stekel, za zimske vrtove in steklene strehe. Silikon je odporen proti vremenskim vplivom, staranju in UV žarkom.

- Odličen oprijem
- Hitro sušenje
- Vodotesnost
- UV obstojnost
- Visoka mehanska odpornost
- Enostavno nanašanje in oblikovanje
- Ustreza DIN EN ISO 11600 G 20 HM, DIN EN ISO 11600 F 20 HM, DIN EN 1286

