









Verglasungssystem nach RoTa / DIN 18545

Beanspruchungsgruppen	1	2	3	4	5
	Verglasungssysteme mit ausgefülltem Falzraum				
Kurzzeichen	Va 1	Va 2	Va 3	Va 4	Va 5
Schematische Darstellung					
Dichtstoffgruppe nach DIN 18545 Teil 2 für Falzraum	A ²⁾	B	B	B	B
	Leinölkitt EGO SB 11 EGOSB 25 EGOSIT	- EGO SB 11 EGO SB 25 EGOSIT	- EGO SB 11 EGO SB 25 EGOSIT	- EGO SB 25 EGOSIT	- EGO SB 25 EGOSIT
Dichtstoffgruppe nach DIN 18545 Teil 2 für Versiegelung	-	-	C	D	E
	-	-	EGOSILICON	EGOSILICON	EGOSILICON
	Verglasungssysteme mit dichtstofffreiem Falzraum				
Kurzzeichen			Vf 3	Vf 4	Vf 5
Schematische Darstellung					
Bandvorlage			EGOPREN EGOPREN S	EGOPREN EGOPREN S	EGOPREN EGOPREN S
Dichtstoffgruppe nach DIN 18545 Teil 2 für Versiegelung	-	-	C	D	E
			EGOSILICON	EGOSILICON	EGOSILICON
²⁾ Für das Verglasungssystem Va 1 dürfen auch Dichtstoffe der Gruppe B eingesetzt werden, wenn sie von den Herstellern dafür empfohlen werden.					