

# EGO GLÄTTMITTEL

## ANWENDUNGSGEBIETE

Flüssiges, farbloses und hautfreundliches Glättmittel zum Abglätten von Flächen aller Art.

## ANWENDUNGSHINWEISE

Geeignet für Silicon-, MS-Polymer, PU- und Acryldichtstoffe.

Sparsam auf der Fugenoberfläche einsetzen und verschüttetes Glättmittel sofort entfernen – nicht eintrocknen lassen. Bei sensiblen Untergründen (Holz, raue oder saugfähige Materialien) die angrenzenden Bereiche mit entsprechendem Klebeband versehen. Für Natursteine bitte **EGO STEINGLÄTTMITTEL** verwenden.

## TECHNISCHE DATEN

| Eigenschaft                           | Ergebnis                                                              |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Dosierung EGO Glättmittel Standard:   | 1:4 bis maximal 1:5 mit sauberem Wasser verdünnbar                    |
| Dosierung EGO Glättmittel Konzentrat: | 1:100 (drei Verschlusskappen auf 1L sauberes Wasser) verdünnbar       |
| Verträglichkeit                       | frei von Tensiden und Substanzen die den Dichtstoff verfärben könnten |
| pH-Wert                               | ca. 7                                                                 |

## LIEFERUMFANG

|            |                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------|
| Farbe      | farblos                                                   |
| Lieferform | 500ml PE-Dose<br>5L PE-Kanister<br>200L Fass              |
| Lagerung   | Originalgebinde ist kühl und trocken 12 Monate lagerfähig |

## SICHERHEITSHINWEISE

|                     |                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|
| Entspricht          | Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) und Nr. 1272/2008 (CLP) |
| Kennzeichnung       | siehe EG-Sicherheitsdatenblatt                                |
| Sicherheitshinweise | siehe EG-Sicherheitsdatenblatt                                |
| Entsorgung          | siehe EG-Sicherheitsdatenblatt                                |

Warnhinweise siehe EG-Sicherheitsdatenblatt. Die vorstehenden Angaben sind das Ergebnis gründlicher Forschung; frühere Angaben sind hiermit ungültig. Prüfen Sie selbst, ob sich das Produkt für Ihre Zwecke eignet. Unsere evtl. Haftung beschränkt sich auf den Wert unseres Produktes als solches. Wir können keine Haftung für die mittelbaren Schäden, insbesondere für die Anwendung oder die Unbenutzbarkeit des Produktes übernehmen. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen Empfehlungen oder Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt unserer Informationsblätter hinausgehen.